

Колбонагреватель LH-225 (50-250 мл)



Колбонагреватели для круглодонных колб LOIP LH-200 применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих нагревание при температурах до +600°C.

Модель LOIP LH-225 предназначена для нагрева круглодонных колб объемом от 50 до 250 мл.

Особенности конструкции:

- Нагревательные спирали приборов LOIP-LH-200, запрессованные в оболочку из нержавеющей стали, защищены от пролива рабочей жидкости и надежно изолированы от корпуса.
- Нагревательный элемент, обладающий минимальной инерционностью работы, позволяет проводить разогрев до +600°C.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Высокий уровень теплового излучения нагревателя позволяет использовать для работы с одной моделью аппарата

LOIP-LH-200 колбы различного объема и формы.

- Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
- Ячейка для установки штативных стоек* расположена на корпусе колбонагревателя.

* - штативные стойки и крепежные элементы в комплект поставки не входят.

Технические характеристики:

Объем нагреваемой колбы, мл	50-250
Максимальная температура нагрева, °C	600
Габариты, мм	170x230x160
Мощность, Вт	550
Масса, кг	3

Дополнительные принадлежности:

Штативная стойка диам. 10 x 660 мм,

крепежные элементы:

держатели LA-121, LA-122

Характеристики

Бренд: ЛОиП